



CKT	PARTS No.	A	B	C	D	E	F	G	H
6	9240S-06Y902	11.2	19.3	28.4	32.0	14.2	26.0		
7	9240S-07Y902	11.2	13.2	21.3					
8	9240S-08Y902	11.2	15.2	23.3					
9	9240S-09Y902	11.2	17.2	25.3					
10	9240S-10Y902	11.2	19.2	27.3	40.4	44.0	20.2	37.0	
11	9240S-11Y902	11.2	21.2	29.3					80.0
12	9240S-12Y902	11.2	23.2	31.3					
13	9240S-13Y902	11.2	25.2	33.3					
14	9240S-14Y902	11.2	27.2	35.3					
15	9240S-15Y902	11.2	29.2	37.3	52.4	56.0	26.2	49.0	
16	9240S-16Y902	11.2	31.2	39.3					
17	9240S-17Y902	11.2	33.2	41.3					
18	9240S-18Y902	11.2	35.2	43.3					
19	9240S-19Y902	11.2	37.2	45.3					
20	9240S-20Y902	11.2	39.2	47.3					
21	9240S-21Y902	11.2	41.2	49.3					
22	9240S-22Y902	11.2	43.2	51.3					
23	9240S-23Y902	11.2	45.2	53.3					
24	9240S-24Y902	11.2	47.2	55.3	68.4	72.0	34.2	65.0	100.0
25	9240S-25Y902	11.2	49.2	57.3					
26	9240S-26Y902	11.2	51.2	59.3					
27	9240S-27Y902	11.2	53.2	61.3					
28	9240S-28Y902	11.2	55.2	63.3					
29	9240S-29Y902	11.2	57.2	65.3					
30	9240S-30Y902	11.2	59.2	67.3					

NOTE
 1. 梱包数量/UNIT QUANTITY: 400
 2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH
 カバーテープリター部 COVER TAPE STARTING
 製品引き出し方向 PRODUCT WITHDRAWAL DIRECTION
 製品挿入部 PRODUCT FILLING PORTION
 3. カバーテープの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE : 0.2N~1.3N
 4. 梱包方法はKS-0002E参照の事/ REFER TO KS-0002E FOR THE PACKING METHOD.

ISSUED
 '13.8.-9
 IRISO
 ENG. DEPT.

44544	NOTE REV	D.K	K.T	'13-8-5
35265	REVISED	T.H	M.T	'09-8-21
LTR	ECN No	REVISION RECORD	DR	CHK
記号	記号	記号	記号	記号
				DATE
				年月日

MATERIAL 材質
 ①キャリアテープ/CARRIER TAPE : A-PET or PS
 ②リール/REEL : PS (黒/BLACK)
 ③カバーテープ/COVER TAPE : PET TYPE

FINISH 仕上げ

GENERAL TOLERANCES 一般公差
 DIM 寸法 ± 0.3
 ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
 UNIT 単位 mm

DR '13-8-5 D. Kim
 CHK '13 8/8 K. Kobayashi
 APP '13 8/8 M. Tadagi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
 伊予電子工業株式会社

TITLE 名称
 9240 シリーズ LCD ソケット エンボス梱包品
 SERIES 9240 LCD SOCKET EMBOSS PRODUCT

EDP No

PARTS No 部番
 IMSA-9240S-**Y902

DWG No 図番
 120-109240-004

REV. /2