

製品仕様書 PRODUCT SPECIFICATION		No, 頁	IS-10109A	来歴/REV.	2
				1/6	
標 題 : 10109 シリーズ 0.635 mmピッチ ボード トリ ボード コネクタ SUBJECT : SERIES 10109 0.635 mm pitch board to board connector			制定年月日 ISSUE DATE	18-07-'12	
			改訂年月日 REVISED DATA	18-03-'15	
<u>1. 適用範囲</u> 本仕様書は、イリソ電子工業株式会社製 10109 シリーズ 0.635 mmピッチボード トリ ボード コネクタに関する仕様及び性能上の必要事項について規定する。			<u>1.Scope</u> This product specification is applied for IRISO ELECTRONICS CO.,LTD. series 10109 0.635 mm pitch board to board connector.		
<u>2. 形状、寸法及び材質</u> 構造、寸法、主要部品の材質、表面処理等は添付図面による。 (鉛フリーめっき品に適用する) 適合ソケット : IMSA-10109S-***-*** 適合プラグ : IMSA-10109B-***-***			<u>2.Configurations dimensions and materials</u> See the product drawing attached. (Applied for Pb free plate product) Socket : IMSA-10109S-***-*** Plug : IMSA-10109B-***-***		
<u>3. 定格</u> (1)最大定格電圧 : 50V(AC,DC) (2)最大定格電流 : 0.5A (3)使用温度範囲 : -40～+105℃			<u>3.Rating</u> (1)Maximum rating voltage : 50 V (AC,DC) (2)Maximum rating current : 0.5A (3)Temperature range : -40～+105℃		
<u>4. 試験環境</u> 特に性能のある場合を除き性能試験は下記の環境条件にて行う。 常温 : 15～35℃ 常湿 : 25～85%RH			<u>4.Environmental condition</u> All performance test, unless otherwise specified, is taken as per following environmental condition. Ambient temperature : 15～35℃ Ambient humidity : 25～85%RH		
<u>5. 特性</u> <u>5-1.電気的特性</u>			<u>5.Performance</u> <u>5-1.Electrical performances</u>		
No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications		
1	接触抵抗 Contact resistance	短絡電流 1mA, 最大開放電圧 20mV, 周波数 1kHz のローレベル抵抗計にて測定する。 It shall be measured by the dry electric circuit specified as follows; 1mA, 20mV, 1kHz frequency.	初期値 : 100mΩ以下 各試験後 : 120mΩ以下 Initial : 100mΩ or below After each test: 120mΩ or below		
2	耐電圧 Dielectric Withstanding Voltage	隣接する極間に AC250V を 1 分間印加する。 AC 250 V shall be applied for one minute to between next Terminals.	絶縁破壊等異常のない事。 Should not have any changes.		
3	絶縁抵抗 Insulation Resistance	隣接する極間に DC250V を印加し、測定する。 It shall be measured when DC250V is applied to between next terminals.	初期値 : 500MΩ以上 Initial : 500MΩ or more 耐湿試験後 : 100MΩ以上 After humidity test : 100MΩ or more		
4	外観 Appearance	目視 Visual	有害となる割れ、剥がれ、ガタ変形、変色等のない事。 Should not have any flaw, scratch, Discoloration and crushed.		
<u>5-2.機械的特性</u>			<u>5-2.Functional performance</u>		
No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications		
1	コンタクトの保持力 Contact retention force	コンタクトに 25mm/分の速度で荷重を加え、コンタクトがハウジングより抜け始めるまでの荷重を測定する。 It shall be pulled to the contact at the speed of 25mm per minute, and measured the force when the contact begins to remove from the housing.	2.9N 以上 2.9N or more.		
2	ポストの保持力 Post retention force	ポストに 25mm/分の速度で荷重を加え、ポストがベースより抜け始めるまでの荷重を測定する。 It shall be pushed to the post at the speed of 25mm per minute, and measured the force when the post begins to remove from the base.	2.9N 以上 2.9N or more		
3	挿抜力 Insertion/extraction force	ソケットとプラグを 25mm/分の速度で挿抜を行ない、この時の荷重を測定する。 The socket and plug shall be mated and unmated at the speed of 25mm per minute and measured the force of insertion and extraction.	初期値にて/Initial (単極にて) 挿入力 : 2.45N以下/極 抜去力 : 0.05N以上/極 Insertion force : 2.45N or below / terminal Extraction force : 0.05N or more / terminal		
4	挿抜耐久性 Insertion/extraction endurance	ソケットとプラグを 25mm/分の速度で 30 回繰り返し挿抜を行ない、試験後の接触抵抗を測定する。 The socket and plug shall be mated and unmated 30 times at the speed of 25mm per minute and measured the contact resistance after the test.	120mΩ以下 120mΩ or below		

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
5	振動試験 Vibration test	コネクタを嵌合した状態にて、振幅 1.5 mm、振動周波数 10~55~10Hz 毎分の条件で嵌合軸を含むお互いに直角な 3 方向に各々 2 時間 計 6 時間 の振動を加える。試験中瞬断の有無を確認する。試験後接触抵抗を測定する。 The connector mated is vibrated in the frequency range of 10~55~10Hz per minute and in the constant vibration amplitude 1.5 mm. This motion is applied for period of 6 hours in one of 3 multilateral perpendicular directions (X,Y,Z-axis) included mating axis. It shall be tested the discontinuity of the contact current during the test and measured the contact resistance after the test.	試験中 1 μ s 以上の瞬断のない事。 試験後：120m Ω 以下 Discontinuity : 1 μ s or less After the test : 120m Ω or below
6	衝撃試験 Shock test	コネクタを嵌合した状態にて、治具に取付け、加速度 490m/s ² (50G)、衝撃作用時間 11ms を X,Y,Z 方向の 6 面に各 3 回加える。試験中瞬断の有無の確認及び、試験後接触抵抗を測定する。 The connector mated are installed in the machine. They are applied pulses 3 times to each 6 faces of 3 multilateral perpendicular directions(X,Y,Z); in conditions as specified; acceleration of 490m/s ² (50G) and shock pulses for a duration of 11ms . It shall be tested the discontinuity of the contact current during the test and measured the contact resistance after the test.	試験中 1 μ s 以上の瞬断の無いこと 試験後：120m Ω 以下 Discontinuity : 1 μ s or less After the test : 120m Ω or below

5-3.環境特性

5-3.Environmental performance

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	耐熱性 Heat resistance	コネクタを嵌合した状態にて、温度 105 \pm 2 $^{\circ}$ C の雰囲気中に 96 時間 放置し、放置後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the heat chamber 105 \pm 2 $^{\circ}$ C for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	120m Ω 以下 120m Ω or below
2	耐湿性 Humidity	コネクタを嵌合した状態にて、温度 60 \pm 2 $^{\circ}$ C、相対湿度 90~95%RH の 雰囲気中に 96 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the humidity chamber 60 \pm 2 $^{\circ}$ C, 90~95%RH for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	120m Ω 以下 120m Ω or below
3	塩水噴霧試験 Salt spray test	コネクタを嵌合した状態にて、槽内温度 35 \pm 2 $^{\circ}$ C、濃度 5 \pm 1%の塩水 噴霧中に 48 時間放置し、放置後水洗、乾燥し接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the salt spray chamber 35 \pm 2 $^{\circ}$ C, 5 \pm 1% salt density for 48 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	120m Ω 以下 120m Ω or below
4	SO ₂ ガス試験 SO ₂ gas test	コネクタを嵌合した状態にて、温度 40 \pm 2 $^{\circ}$ C、相対湿度 75%RH、濃度 10 \pm 3ppm.の雰囲気中に 96 時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the SO ₂ gas chamber 40 \pm 2 $^{\circ}$ C, 75%RH 10 \pm 3ppm for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	120m Ω 以下 120m Ω or below
5	H ₂ S ガス試験 H ₂ S gas test	コネクタを嵌合した状態にて、温度 40 \pm 2 $^{\circ}$ C、相対湿度 75%RH、濃度 3 \pm 1ppm の雰囲気中に 96 時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the H ₂ S gas chamber 40 \pm 2 $^{\circ}$ C, 75%RH 3 \pm 1ppm for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	120m Ω 以下 120m Ω or below
6	冷熱衝撃試験 Thermal shock test	コネクタを嵌合した状態にて下図の温度条件を 1 サイクルとして 10 サイクル実施 し、試験後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed 10 cycles in the following temperature. It shall be measured the contact resistance after the test. <div style="text-align: center;"> <p>The diagram illustrates a thermal shock test cycle. It consists of a square wave alternating between two temperature levels: +85 \pm 2 $^{\circ}$C and -55 \pm 3 $^{\circ}$C. Each temperature level is maintained for a duration of 30 minutes. The entire sequence of heating and cooling is labeled as '1cycle'. The ambient temperature is indicated as '常温' (room temperature) on the baseline.</p> </div>	120m Ω 以下 120m Ω or below

項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
7 温湿度サイクル試験 Humidity Resistance (cycling)	<p>コネクタを嵌合した状態で下図の温湿度条件を1サイクルとして10サイクル実施し、試験後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed 10 cycles in the following conditions. It shall be measured the contact resistance after the test.</p>	<p>120mΩ以下 120mΩ or below</p>

5-4.その他の特性

5-4.Other performance

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	半田付け性 Solderability	<p>コネクタの半田付け部をフラックスに浸漬した後、245±5℃のSn-Ag-Cu系の鉛フリー槽に3±0.5秒浸す。 The terminal of connector shall be put into the flux and dipped into Pb free solder bath (Type of Sn-Ag-Cu) 245±5℃、3±0.5s.</p>	<p>浸した面積の95%以上に半田がむらなく付着する事。 Solder shall be covered 95% or more of the area that is dipped into the solder bath.</p>
2	半田耐熱性 Resistance to soldering heat	<p>下記条件にて半田耐熱試験を行う。 The pin header shall be tested resistance to soldering heat in the following condition. 条件/condition (1)リフローの場合/In case of reflow 適用回数/Applied number : 2回/twice ピーク温度 : PA9T,LCP ⇒ 260℃MAX, 10sMAX. : PA46 ⇒ 250℃MAX, 10sMAX. (Peak temperature)</p> <p>(予熱 150~180℃) (pre-heat : from 150 to 180℃) 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the product. (2)手半田の場合 In case of manual soldering. 半田温度/temperature : 350℃MAX. 時間/time : 3±0.5s. 基板厚/thickness of PCB : 1.6mm</p>	<p>端子のガタ 割れ等のないこと Should not have any flaw and scratch.</p>

6-1. 製品の保管期間

納入日より1年とする。

6-1. Term of a guarantee

1 year from delivery day.

6-2.保管条件

温度-10~+40℃、湿度75%RH以下の相対湿度で保管してください。

6-2.Storage condition

Shall be storage in the house at -10~+40℃,75%RH MAX.

7.使用上の注意

- ・嵌合について
挿入の際、こじめる事の無い様にゆっくりと嵌合して下さい。
- ・接続方法について
コネクタのみで基板の固定は行わないで下さい。
使用の際、コネクタの実装位置に近い位置で、必ず基板をビスにて確実に固定して下さい。
コネクタに掛かる加速度は、セット組立品に於いても43.12m/s²以下とする事。
(共振振動が加わらない事。)

7.Attention of using connector

- ・ Mating of connector
When the connector is mating, connector shall not be twisted, and then mated it slowly.
- ・ Connect of connector
It shall not be held the connector only, when you are assembled for the connector and P.C.B.
When it shall be used the connector, the P.C.B. are held by the rivet certainty near mounting of the connector.
Acceleration of connector: 43.12m/s² or less
(The connector shall not be added to resonance acceleration.)

7.使用上の注意(前ページからのつづき)

- ・ キャップはブリスタが発生する可能性がございますが性能上問題はございません。製品を逆さにし、リフロー工程を行うとキャップが脱落する恐れがありますので、ご確認の上ご使用願います。
- ・ 一度取り外したキャップは使用しないでください。


8. ウィスカについて

ウィスカの発生を通常品よりも抑制する効果を持たせた製品ですが、ウィスカの発生を無くすことを保証する製品ではありません。

9. 可動量

本仕様書の適用プラグ/ソケットの嵌合において、下記の可動量を保証する。

- (1)X 方向可動量/X Direction : $\pm 0.5\text{mm}$
- (2)Y 方向可動量/Y Direction : $\pm 0.5\text{mm}$
- (3)Z 方向可動量/Z Direction : $\pm 0.5\text{mm}$



7.Attention of using connector(A continuance from the previous page

- ・ This cap has the possibility of blister but this product has no problem of performance.
- When it invert this product and do reflow process , this product has the possibility of fall of cap. Use it after confirmation.
- ・ Please do not use once the removed cap.

8.For whisker

Applicable product has effect to suppress the occurrence of whisker. However, it is not a product that guarantees that there is no occurrence of whisker

9.Floating range

To guarantee the floating range of the following.

- (1)X Direction : $\pm 0.5\text{mm}$
- (2)Y Direction : $\pm 0.5\text{mm}$
- (3)Z Direction : $\pm 0.5\text{mm}$


B to B 可動コネクタ

Board to Board Connector

取り扱い説明書

Manual


適用製品 : 10109 シリーズ
0.635mm ピッチ B to B 可動コネクタ
Application product : 10109 series
0.635mm pitch Board to Board Connector





《取り扱い方法》 Handling method

嵌合について / Mating of connector

- ・斜め嵌合やこじめる事の無い様に真っ直ぐにゆっくりと挿抜して下さい。
When the connector is mating, connector shall not be twisted, and then mated it slowly.
- ・誘い込み時の角度は図1～図2になりますので、記載角度以下で位置決めをして下さい。
Figure 1 and 2 show guiding angle. Please locate it below the described angle.
(誘い込み時の角度とは最初の位置決め角度であり、嵌合可能な角度ではありません。)
(Guiding angle is initial location angle. It is not the angle to mate.)
- ・位置決め後、モールドどうしがゆるく嵌まるまで嵌合して下さい。
After locate, please mate connector where the molds fit loosely.
- ・嵌合時の許容角度は図3～図4になりますので、記載角度以下で使用してください。
Please mate it below the angle of the figure 3, 4.
- ② 嵌合時の回転許容角度は図5になりますので、記載回転角度以下で使用してください。
Please mate it below the rotation angle of the figure 5
- ・下図のモデル形状は参考とします（現物と異なる場合があります）
It refers to a fig. (It differs from a actual connector.)



誘い込み時の角度
Guiding angle



嵌合角度
Mating angle

